



160
LM/W

UFO HIGH BAY 150W



Las campanas de leds tipo UFO , sustituyen a las campanas con lámparas de descarga bajo consumo . Son adecuadas para uso exterior o interior. Cuerpo construido en aluminio inyectado ADC12, lo que otorga un alto grado de disipación.

La vida útil es muy superior a las tecnologías que sustituyen. Tienen un ahorro energético mayor a 50% respecto a las lámparas tradicionales. Aptas para usar en industrias, comercios y/o a nivel residencial. No generan radiación ultravioleta ni infrarroja evitando la decoloración de las superficies. Índice de protección IP65.

Tecnología LEDS multi SMD con policarbonato.

DATOS ELECTRICOS:

Fuente lumínica: Leds
Tipo de led: SMD 3528
Voltaje: AC120-277V
Frecuencia: 50 - 60Hz
Driver: LIFUS
Factor de potencia: 0.92
Filtro de armónicos: THD>20%

DATOS MECANICOS:

Dimensiones y peso NETO:
Ø 300 mms - H. 155 mms - 2.0 Kg
Cuerpo luminaria: aluminio inyectado

CERTIFICADOS:

IP: 65
IK: 10
Clase energética: A+
ROHS: si
CE: si
IEC: 60598

DATOS LUMINICOS:



Potencia: 150 W
Rendimiento lumínico: 160 lm/W
Eficiencia luminosa: 24,000 Lm
Angulo de haz: 90°
Distribución de la luz: directa
Fuente de luz sustituible: no
Temperatura de color: 5000°K
CRI: >80

DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente
Material de difusor: policarbonato

DATOS GENERALES:

Color: negro
Rango temperatura: -40 +50°C
Temp. ambiente media: 20°C
Angulo rotación: fijo
Vida útil: 50,000 hs
Garantía: 5 años
Código: 47831



UFO HIGH BAY 150W

DESCRIPCION PLIEGO:

Fuente lumínica, leds. Tipo de led, SMD 3528. Voltaje, AC120-277V. Frecuencia, 50-60Hz. Driver LIFUD, . Factor de potencia, 0.92. Filtro de armónicos. THD>20%. Potencia, 150W. Rendimiento luminoso, 160 lm/W. Eficiencia luminosa, 24,000 Lm. Ángulo de haz, 90°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no. Temperatura de color, 5000°K.. CRI, 80. Dimensiones y peso NETO, Ø300mms-H.155mms | 2.0 KG. Cuerpo luminaria, aluminio inyectado. Color del difusor, transparente. Material del difusor, policarbonato. Color, negro. Rango de temperatura, -40+50°C. Temperatura ambiente media, 20°C. Ángulo de rotación, fijo. Vida útil media, 50,000hs. Garantía, 5 años. Código, 47831. IP, 65. IK, 10. Clase energética, A+. Rohs, si. Marcado CE, si. IEC, 60598.

