

ART. T5 LED INTEGRADO 9 W 60 CM CON INTERRUPTOR



Las luminarias t5 led integrado se utilizan en techos, paredes o en muebles aéreos bajo mesada.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación y para unirlos de manera lineal.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive para uso domestico.

El cuerpo de la luminaria de de aluminio inyectado de alta pureza color blanco, y su acrílico es de policarbonato de gran resistencia en color opal.

Incluye interruptor.

DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: N/A
Tipo de lámpara: 60 cm - 9 W
Voltaje: 220 - 240 VAC
Frecuencia: 50 - 60Hz
Balasto: N/A
Cableado: N/A
Factor de potencia: 0.50
Driver: ON - OFF lineal en plaqueta

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 600 x 23 x 34 mms
Cuerpo luminaria: aluminio

DATOS OPTICA:

Color de difusor: blanco opal
Material de difusor: policarbonato

CERTIFICADOS:

IP: 20
Clase energética: A+
CE: si

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 60 cm - 9 W
Angulo de haz: 120°
Distribución de la luz: directa
Reflector: N/A
Fuente de luz sustituible: no
Temperatura de color:
3000°K | 4000°K | 6000°K
Rendimiento lumínico: 80 lm/W
Eficiencia luminosa: 720 lm
CRI: 80

DATOS GENERALES:

Color: blanco
Rango temperatura: -10 +50°C
Temp. ambiente media: 25°C
Angulo rotación: fijo

Accesorios:

- acople interlock para unir varios artefactos
- interlock, para conectar a la red eléctrica
- tapa ciega, para el conector interlock que no se use
- piezas de anclaje acero inox. con tornillos

Código: 41552 | 41559 | 41553

Vida útil: 15.000 hs

Garantía: 1 año

ART. T5 LED INTEGRADO 9 W 60 CM CON INTERRUPTOR



DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, 60cm-9W. Voltaje, 220-240 VAC. Frecuencia, 50-60Hz. Factor de potencia, 0.50. Driver, ON-OFF lineal en plaqueta. Potencia, 60cm-9W. Ángulo de haz, 120°.

Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no.

Temperatura de color, 3000 | 4000 | 6000°K. Rendimiento lumínico, 80lm/W.

Eficiencia luminosa, 720lm. CRI, 80. Dimensiones, 600x23x34mms. Cuerpo luminaria, aluminio.

Color de difusor, blanco opal. Material de difusor, policarbonato. IP, 20. Clase energética, A+. CE, si.

Color, blanco. Rango de temperatura, -10+50°C. Temp. ambiente media, 25°C. Ángulo rotación, fijo.

Accesorios, acople interlock para unir varios artefactos | interlock, para conectar a la red eléctrica | tapa ciega, para el conector interlock que no se use | piezas de anclaje acero inox. con tornillos. Código, 41552 | 41559 | 41553. Vida útil media, 15.000 hs. Garantía, 1 año.

