

ART. ESTANCO P/ 2 TUBOS LED 60 cm

SERIE ECO



Las luminarias tipo estancas para tubos led T8 se utilizan en locales donde las condiciones de humedad y polvo son muy agresivas. Se aplican en techos y paredes, e inclusive se pueden suspender.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación, también prensa cables, que mantiene el índice de protección de la luminaria IP65.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive a la intemperie. El cuerpo de la luminaria es de PS, poliestireno de alto impacto y gran resistencia, en color gris.

DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: G13

Tipo de lámpara: 2 x T8 leds

Voltaje: 200 - 240 VAC

Frecuencia: 50 - 60Hz

Balasto: no corresponde

Cableado: incluido

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 660 x 112 x 63 mms

Cuerpo luminaria: poliestireno de alto impacto

CERTIFICADOS:

IP: 65

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 2 tubos de 60 cm de largo

Angulo de haz: 100°

Distribución de la luz: directa

Reflector: no corresponde

Fuente de luz sustituible: si

DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente

Material de difusor: poliestireno facetado (PS)

DATOS GENERALES:

Color: gris claro

Rango temperatura: -10 +30°C

Temp. ambiente media: 20°C

Angulo rotación: fijo

Abrazaderas: acero inoxidable

Código: 41431

Garantía: 1 año

ART. ESTANCO P/ 2 TUBOS LED 60 cm

SERIE ECO

DIMENSIONES:



A- 360 mms | L- 660 mms | W- 112 mms | E- 63 mms

DESCRIPCION PLIEGO:

Artefacto estanco para 2 tubos led 60 cm. Zócalo, G13. Voltaje, 200 - 240 VAC.

Frecuencia, 50 - 60 Hz. Cableado, incluido. Angulo de haz, 100°. Distribución de la luz, directa.

Fuente de luz sustituible, si. Dimensiones, 660 x 112 x 63 mms.

Cuerpo de la luminaria, poliestireno de alto impacto. Color del difusor, transparente.

Material de la óptica, poliestireno facetado. Color, gris claro. Rango de temperatura, -10 +30°C.

Temperatura ambiente media, 20°C. Angulo de rotación, fijo. Abrazaderas, acero inoxidable.

Código, 41431. Garantía, 1 año.

