

# ARTEFACTO CON ACRILICO OPAL

## APLICAR 4X60 CM



Las luminarias con acrílico opal de aplicar para tubos T8 se utilizan en locales donde es importante generar una buena distribución de la luz en forma difusa.

El difusor de metacrilato opal ayuda a iluminar uniformemente grandes superficies de los planos horizontales y verticales.

El cuerpo de la luminaria es de chapa de acero de 0.4 mms de espesor, terminado con pintura electrostática de color blanco.

Los portalámparas son G13. Las luminarias son aptas para empotrar en cielorrasos modulares o de yeso.

Se usan generalmente en oficinas, áreas de trabajo y locales comerciales.

Su cableado es para tubos de un polo en cada extremo.

### DATOS ELECTRICOS:

**Zócalo:** G13  
**Tipo de lámpara:** 4 x T8 60 cm leds  
**Voltaje:** 200 - 240 VAC  
**Frecuencia:** 50 - 60Hz  
**Balasto:** N/A  
**Cableado:** incluido (un polo en cada extremo)

### DATOS MECANICOS:

**Dimensiones:** 603 x 603 x 80 mms  
**Cuerpo luminaria:** chapa

### CERTIFICADOS:

**IP:** 20  
**CE:** si

### DATOS LUMINICOS:

**Potencia:** 4 x T8 60 cm leds  
**Angulo de haz:** 120°  
**Distribución de la luz:** directa  
**Reflector:** N/A  
**Fuente de luz sustituible:** si

### DATOS OPTICA:


**Color de difusor:** opal  
**Material de difusor:** metacrilato

### DATOS GENERALES:

**Color:** blanco  
**Rango temperatura:** N/A  
**Temp. ambiente media:** N/A  
**Angulo rotación:** fijo  
**Abrazaderas:** N/A  
**Código:** 40758  
**Garantía:** 2 años


# ARTEFACTO CON ACRILICO OPAL APLICAR 4X60 CM

## DIMENSIONES:



H: 80 mms

A: 603 mms



L: 603 mms

## DESCRIPCION PLIEGO:

Zócalo, G13. Tipo de lámpara, 4 x T8 60 cm leds. Voltaje, 200-240 VAC. Frecuencia, 50-60 Hz. Cableado, incluido (un polo en cada extremo). Potencia, 4 x T8 60 cm leds. Ángulo de haz, 120°. Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, si. Color del difusor, opal. Material del difusor, metacrilato. Dimensiones, 603x603x80 mms. Cuerpo luminaria, chapa. Color, blanco. Ángulo rotación, fijo. Código, 40758. Garantía, 2 años. IP,20. CE, si

