

# ART. ESTANCO P/ 2 TUBOS LED 120 cm

## SERIE ECO



Las luminarias tipo estancas para tubos led T8 se utilizan en locales donde las condiciones de humedad y polvo son muy agresivas. Se aplican en techos y paredes, e inclusive se pueden suspender.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación, también prensa cables, que mantiene el índice de protección de la luminaria IP65.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive a la intemperie. El cuerpo de la luminaria es de PS, poliestireno de alto impacto y gran resistencia, en color gris.

### DATOS ELECTRICOS:

**Zócalo:** G13  
**Tipo de lámpara:** 2 x T8 leds  
**Voltaje:** 200 - 240 VAC  
**Frecuencia:** 50 - 60Hz  
**Balasto:** no corresponde  
**Cableado:** incluido

### DATOS MECANICOS:

**Dimensiones:** 660 x 112 x 63 mms  
**Cuerpo luminaria:** poliestireno de alto impacto

### CERTIFICADOS:

**IP:** 65

### DATOS LUMINICOS:

**Potencia:** 2 tubos de 120 cm de largo  
**Angulo de haz:** 100°  
**Distribución de la luz:** directa  
**Reflector:** no corresponde  
**Fuente de luz sustituible:** si

### DATOS OPTICA:

**Color de difusor:** transparente  
**Material de difusor:** poliestireno facetado (PS)

### DATOS GENERALES:

**Color:** gris claro  
**Rango temperatura:** -10 +30°C  
**Temp. ambiente media:** 20°C  
**Angulo rotación:** fijo  
**Abrazaderas:** acero inoxidable  
**Código:** 41431  
**Garantía:** 1 año

# ART. ESTANCO P/ 2 TUBOS LED 120 cm

## SERIE ECO

### DIMENSIONES:



A- 360 mms | L- 1260 mms | W- 112 mms | E- 63 mms

### DESCRIPCION PLIEGO:

Artefacto estanco para 2 tubos led 120 cm. Zócalo, G13. Voltaje, 200 - 240 VAC.

Frecuencia, 50 - 60 Hz. Cableado, incluido. Angulo de haz, 100°. Distribución de la luz, directa.

Fuente de luz sustituible, si. Dimensiones, 1260 x 112 x 63 mms.

Cuerpo de la luminaria, poliestireno de alto impacto. Color del difusor, transparente.

Material de la óptica, poliestireno facetado. Color, gris claro. Rango de temperatura, -10 +30°C.

Temperatura ambiente media, 20°C. Angulo de rotación, fijo. Abrazaderas, acero inoxidable.

Código, 41433. Garantía, 1 año.

