

ART. T5 LED INTEGRADO 12 W 90 CM CON INTERRUPTOR



Las luminarias t5 led integrado se utilizan en techos, paredes o en muebles aéreos bajo mesada.

Incluye accesorios para las diferentes opciones de instalación y para unirlos de manera lineal.

Se pueden utilizar en locales comerciales, industriales, inclusive para uso domestico.

El cuerpo de la luminaria de de aluminio inyectado de alta pureza color blanco, y su acrílico es de policarbonato de gran resistencia en color opal.

Incluye interruptor.

DATOS ELECTRICOS:

Zócalo: N/A

Tipo de lámpara: 90 cm - 12 W

Voltaje: 220 - 240 VAC

Frecuencia: 50 - 60Hz

Balasto: N/A

Cableado: N/A

Factor de potencia: 0.50

Driver: ON - OFF lineal en plaqueta

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 900 x 23 x 34 mms

Cuerpo luminaria: aluminio

DATOS OPTICA:

Color de difusor: blanco opal

Material de difusor: policarbonato

CERTIFICADOS:

IP: 20

Clase energética: A+

CE: si

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 90 cm - 12 W

Angulo de haz: 120°

Distribución de la luz: directa

Reflector: N/A

Fuente de luz sustituible: no

Temperatura de color:

3000°K | 4000°K | 6000°K

Rendimiento lumínico: 80 lm/W

Eficiencia luminosa: 960 lm

CRI: 80

DATOS GENERALES:

Color: blanco

Rango temperatura: -10 +50°C

Temp. ambiente media: 25°C

Angulo rotación: fijo

Accesorios:

- acople interlock para unir varios artefactos
- interlock, para conectar a la red eléctrica
- tapa ciega, para el conector interlock que no se use
- piezas de anclaje acero inox. con tornillos

Código: 41554 | 41560 | 41555

Vida útil: 15.000 hs

Garantía: 1 año

ART. T5 LED INTEGRADO 12 W 90 CM CON INTERRUPTOR



DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, 90cm-12W. Voltaje, 220-240 VAC. Frecuencia, 50-60Hz. Factor de potencia, 0.50. Driver, ON-OFF lineal en plaqueta. Potencia, 90cm-12W. Ángulo de haz, 120°.

Distribución de la luz, directa. Fuente de luz sustituible, no.

Temperatura de color, 3000 | 4000 | 6000°K. Rendimiento lumínico, 80lm/W.

Eficiencia luminosa, 960lm. CRI, 80. Dimensiones, 900x23x34mms. Cuerpo luminaria, aluminio.

Color de difusor, blanco opal. Material de difusor, policarbonato. IP, 20. Clase energética, A+. CE, si.

Color, blanco. Rango de temperatura, -10+50°C. Temp. ambiente media, 25°C. Ángulo rotación, fijo.

Accesorios, acople interlock para unir varios artefactos | interlock, para conectar a la red eléctrica | tapa ciega, para el conector interlock que no se use | piezas de anclaje acero inox. con tornillos. Código, 41554 | 41560 | 41555. Vida útil media, 15.000 hs. Garantía, 1 año.

