

REFLECTOR LED 300W *mod.* LUXON



Los proyectores led sustituyen a los proyectores tradicionales con lámparas de descarga o bajo consumo. Son adecuados para uso exterior o interior.

Están contruidos en inyección aluminio.

La vida útil es muy superior a las tecnologías que sustituyen.

Se pueden utilizar en fachadas, jardines, viviendas, industrias, lugares públicos, locales comerciales y áreas deportivas.

No generan radiación ultravioleta ni infrarroja, evitando así la decoloración de las superficies. Tecnología les SMD tipo floodlight. Índice de protección IP65.

DATOS ELECTRICOS:

Tipo de lámpara: Led SMD

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60Hz

Driver: ON - OFF lineal en plaqueta

Factor de potencia: 0.90

Válvula anti-condensación: si

DATOS MECANICOS:

Dimensiones: 440 x 320 x 45 mm.

Cuerpo luminaria: aluminio extruido

Color marco: negro

CERTIFICADOS:

IP: 65

IK: 06

Clase energética: A+

CE: si

DATOS LUMINICOS:

Potencia: 300 W

Flujo lumínico: 24000 lm

Eficiencia luminosa: 80 lm/W

Temperatura de color: 6000° K

CRI: >80

Angulo de haz: 120°

Distribución de la luz: directa

Fuente de luz sustituible: no

DATOS OPTICA:

Color de difusor: transparente

Material de difusor: vidrio templado

DATOS GENERALES:

Color: negro

Rango temperatura: -20 +65° C

Temp. ambiente media: 25° C

Angulo rotación: fijo


Vida útil: > 30000 hs.

Código: 43214

Garantía: 1 año

REFLECTOR LED 300W *mod. LUXON*

FOTOMETRIA:



DESCRIPCION PLIEGO:

Tipo de lámpara, led SMD. Voltaje, 220 - 240. Frecuencia, 50 - 60 HZ.

Driver, ON - OFF lineal en plaqueta. Factor de potencia, 0.90. Válvula anti-condensación, si.

Potencia, 300 W. Flujo lumínico, 24000 lm. Eficiencia luminosa, 80 lm/W.

Temperatura de color, 6000°K. CRI, >80. Ángulo de haz, 120°. Distribución de la luz, directa.

Fuente de luz sustituible, no. Dimensiones, 440 x 320 x 45 mm. Cuerpo luminaria, aluminio extruido.

Color marco, negro. Color del difusor, transparente. Material del difusor, vidrio templado. IP, 65.

IK, 06. Clase energética, A+. Marcado CE, si. Color luminaria, negro.

Rango de temperatura, -20 +65°C. Temperatura ambiente media, 25°C. Ángulo de rotación, fijo.

Vida útil, > 30000 hs. Código, 43214. Garantía, 1 año.

